

## TERMÉKLEÍRÁS

**Termék neve:** ACRILICO by CVN üveghatású bútorfront

**Felhasználás jellege:** acryl-polimer borítású, pórusmentes, fokozottan karc-, sav-, ütés-, és UV-álló beltéri bútorfront

**Felhasználás:** számtalan felhasználási beltéri, temperált hőmérsékletű és normál páratartalmú területen alkalmazható (mint pl.: konyhák, beépített bútorok, belsőépítészeti dekorelemek, tolóajtók stb.) elsősorban függőleges felületek borításához. Higiénikus, élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas, gombáknak, baktériumoknak, általános háztartási vegyszereknek, fertőtlenítőszernek és anyagoknak ellenáll.

Acrilico by CVN frontjaink kimagasló belsőépítészeti értéket képviselnek, 2mm-es acryl lemezzel ellátott termékeink magas ellenálló képességgel bírnak a mindennapi igénybevétel mellett. Acrilico termékeinket magasztaló és matt kivitelben, ellenhúzóval forgalmazzuk. További lehetőségek állnak rendelkezésre a front éleinek kialakítására **PRO1 (R1-UNI)**, **PRO2 (fózoit-3D)** kialakítással. Élzarásaink **PU** élzarással kerülnek kialakításra, vízzáróak, vizes helyiségben is elhelyezhetők.

### High Gloss ACRILICO felület jellemzői:



Kiváló magas fény



Fokozottan karcálló



Fokozottan súrolásálló



UV-álló, szintartós



Magas vegyi ellenállás



Könnyű tisztítás

### Matt ACRILICO felület jellemzői:



Szupermatt, sima felület



„Ujjlenyomat mentes”



Magas foltállóság



Fokozottan karcálló



Fokozottan súrolásálló



UV-álló, szintartós



Könnyű tisztítás



Magas vegyi ellenállás



Kellemes tapintás

#### Jellemzők:

ACRILICO by CVN üveghatású bútorlapok az ismert famegmunkáló eszközökkel megmunkálhatóak (fúrás/marás/vágás). Vágás esetén elővágást kell alkalmazni.



**Magas ütésállás**



**Könnyű megmunkálás**



**15kg/m<sup>2</sup>**

**Termék vastagsága: 20mm.**

FONTOS! Élzárásnál kérjük a **kész vágási méretekben** megadni szíveskedjenek.

Megrendeléskor kérjük vegyék figyelembe, hogy a legkisebb élzárható méretek:

**hosszú oldal zárásakor a szélesség: 60 mm**

**rövid oldal zárásakor a szélesség: 150 mm**

**A 900mm feletti termék esetén 3 pánt ajánlott.**

900mm-es hosszánál 0-3mm görbület "feszültség" elfogadható, ennél nagyobb méreteknél ez hatványozódhat. Beépítésnél, pántolásnál beállítható, korrigálható.

#### Szállítás:

- áruátvételkor mindenképpen győződjön meg a termék sértetlenségéről, amennyiben észrevétel merül fel, kérjük a terméket átadó személynek, kiszállítás esetén a szállítványozó részere írásban jegyzőkönyvet felvenni szükséges
- a termék szállításnál figyelembe kell venni, hogy a szállítás időtartamán túl szélsőséges hőmérsékleten (szobahőmérséklet +- 5 Celsius fok) a front lap nem tárolható, esetleges kémiai reakciók elkerülése okán. Esetleges rossz tárolási körülmények a termék deformációját okozhatja. Amennyiben ilyen problémát tapasztal kérjük mielőbb értesítse kapcsolattartóját, mert ezek az elváltozások szakszerűen kezelhetők.
- ajánlott szállítási mód: raklapon, minimum 4 élfán, egyéb fa kereten
- szállítási hőmérséklet nem haladhatja meg 65 °C-ot illetve nem lehet alacsonyabb 10 °C-nál.

#### Tárolás:

- vízszintes és száraz alapra fektetve, teljes szélességben alátámasztva
- zárt és fűthető helyiségben, 15 és 25 °C közt és relatív páratartalom 40-60% mellett

Nem megfelelő tárolásból eredő alakváltozások:

Túl meleg tárolás/szállítás esetén: pozitív görbület

Túl hideg tárolás/szállítás esetén: negatív görbület.



**acrilico**

BY CVN

**Kicsomagolás:**

- a lapok kicsomagolása előtt biztosítani kell 24h akklimatizálást
- a védőfólia eltávolítását követően a lap 48h belül éri el teljes anyagszilárdságát

A csomagolás megbontása közben ügyeljen, hogy a felületet ne sértse meg, esetleges eltolás, elborulás ne okozzon kárt termékében!

**Tisztítás:**

Langyos víz és folyékony tisztítószerrel jól használhatóak az acryl felület tisztításához.

A por, nedves szivaccsal könnyen eltávolítható.

A makacs, zsíros foltok eltávolításához benzol-mentes petroleum-éter, izopropil-alkohol használható.

A javasolt tisztítószerrel és anyagok a következők:

- langyos víz, folyékony mosogatószerrel
- puha, nedves szivacs vagy szőszmentes, mikrószálalás törlőkendő

Mechanikai eszközök, például kések, kaparók vagy durva dörzsi a tisztításhoz nem használhatók.

Az erős oldószerrel, vegyszerek, speciális tisztítószerrel (pl. lefolyótisztító, ipari tisztító), maró hatású súrolószerrel károsíthatják a kopásálló bevonatot.

Soha ne törölje szárazon, és mindig súrolószermentes tisztítószert használjon.

**Garancia feltételek:**

- a lapok kizárólag fóliázott állapotban szállíthatók
- szakszerűtlen szállításból és/vagy tárolásból eredő vetemedésre nem vállalható szavatosság
- az elemeket TILOS szabadtéren, illetve nedves helyen, túl magas vagy alacsony hőmérsékleten tárolni
- a lamináltakra egyéb elemeket nem szabad elhelyezni
- megmunkálásból, és/vagy **beszerelésből** eredő károkért garanciát nem áll módunkba vállalni - az termék beszereléskor figyelni kell a feszültség mentesítésre
- a felület kezelésre nem használható erős vegyi hatással rendelkező szerek (pl.: súrolószerrel, lefolyótisztító stb.)
- tisztításkor a karcok elkerülése végett mikrószálalás tisztítókendő ajánlott
- után rendelés esetén a színárnyalati eltérés 2-5% között megengedett

Termékeink az általános élelmiszerek savas, lúgos hatásaink ellenáll, szerves oldószerrel korlátozottan ellenálló.

A garanciát gyártásból eredő hibákért lehet érvényesíteni, az ACRILICO termékcsalád esetén 5 év garanciát biztosítunk. A garanciális panaszok kizárólag a termék bevizsgálását követően kerülhetnek érvényesítésre. Amely minden esetben a termék pótlásával térítünk meg.

Egyéb esetekre vonatkozóan az általános garanciális feltételek az irányadóak.